



5-10 October 2009 fieramilano

TORNIO VERTICALE / CENTRO DI LAVORAZIONE, PER OPERAZIONI DI TORNITURA – FRESATURA – FORATURA - MASCHIATURA Monomontante a Traversa Mobile Modello VTM 200C

Diametro piattaforma	mm	2.000
Diametro max tornibile	mm	2.600
Altezza massima a tornire	mm	2.400
Potenza motore.	kW	60
Velocità di rotazione a variazione continua	rpm	1,5÷280
Numero di gamme	nr.	2
Peso max ammesso (a numero di giri medio)	ton	33
Sezione slitta RAM	mm	260 x 260
Corsa verticale slitta (RAM) asse "Z"	mm	1.500
Corsa asse "X" oltre il centro macchina	mm	1.450
Velocità in rapido - assi Z e X	mm/min	12.000
Potenza motore azionamento mandrino utensili rotanti	kW	30
Max. velocità di rotazione in variazione continua utensili rotanti	rpm	3.000
Gamme velocità rotazione mandrino utensili rotanti	nr	2
Precisione di posizionamento asse "C"	sec	8
Ripetibilità di posizionamento asse "C"	sec	6
Posizioni angolari programmabili asse "C"	Nr	360.000
Peso macchina	t	~ 55

EQUIPAGGIAMENTO MACCHINA

Controllo numerico SIEMENS 840D

Piattaforma manuale in ghisa con no. 4 morse

Magazzino utensili a disco a 20 posizioni

Impianto liquido refrigerante e trasportatore trucioli – pressione utensili di tornitura 6 bar / pressione utensili rotanti 20 bar

Dispositivo controllo utensili – sonda Renishaw

Dispositivo controllo utensili di foratura/fresatura– Laser Renishaw

Dispositivo controllo pezzi – sonda Renishaw

Adattatori/Porta utensili CAPTO C8

Testa di foratura/fresatura/maschiatura verticale

Testa di foratura/fresatura/maschiatura orizzontale fissa a 90°

POSSIBILITA' DI CONSEGNA: FINE OTTOBRE 2009 – SALVO VENDUTO

Contatti per maggiori informazioni:

Sig. Platini Giuseppe (cell: 335.8341199)

Sig. Romanini Andrea (cell: 366.6625592)